



# EXPRESS

## GAMA PAQUETERO

GAMA PAQUETERO - P.M.A. hasta 26.000 Kg.



### Información general:

#### · PANELES

| Descripción | Espesores |
|-------------|-----------|
| Laterales   | 35/45 mm  |
| Techo       | 35 mm     |
| Frontal     | 45 mm     |
| Trasera     | 35 mm     |
| Piso        | 90 mm     |

- PMA hasta 26.000 Kg.
- Reparto interurbano y dinámico.
- Destinado al transporte de productos de carga seca.
- Aislamiento de paneles con poliestireno extruido.
- Perfilería interior y exterior aluminio.
- Posibilidad piso con estructura de aluminio o aislamiento de poliuretano.

### Opcionales

- Plafones LED con sensor de movimiento.
- Línea de fijación de carga en acero galvanizado o inox.
- Puerta lateral simple o doble.
- Falso bastidor en aluminio o acero.
- Puerta trasera de 1, 3 ó 4 puertas.
- Resalte para plataforma elevadora.

### Accesorios

- Plataforma elevadora.
- Caja de herramientas.
- Caja porta-extintor.
- Escalera escamoteable.
- Protección anti-ciclistas.
- Aletas y faldillas con sistema anti-proyección.
- Spoilers.